



### PROLITE B1906S

Der ProLite B1906S-1 bietet ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem analogen und einem digitalen Zugang, einem Helligkeitswert von 250cd/m<sup>2</sup> sowie einem Kontrastverhältnis von 20.000:1 (ACR) gleicht der ProLite B1906S-1 technisch dem ProLite E1906S-1. Auch die Leistungsaufnahme von lediglich knapp 20 Watt ist identisch. Als zusätzliche Features verfügt der ProLite B1906S-1 über eine Pivot-Funktion zum Rotieren des Bildschirms um 90 Grad und eine Verstellmöglichkeit der Bildschirmhöhe um 110 Millimeter. So fällt es dem Anwender leicht eine ergonomisch günstige Arbeitsposition zu finden. Verfügbar in: Schwarz - ProLite B1906S-B1 und Weiss - ProLite B1906S-W1.

#### DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	19" ( 48 cm)
<b>Panel</b>	TN
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	301.1 x 376.3 mm; 11.9" x 14.8"
<b>Reaktionszeit</b>	5 ms
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000 : 1 typisch
<b>Kontrastverhältnis</b>	20000 : 1 ACR
<b>Helligkeit</b>	300 cd/m <sup>2</sup> max.
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 160°/ 155°; rechts/links: 80°/ 80°; nach oben/unten: 75°/ 80°
<b>Blickwinkel CR&gt;5</b>	horizontal/vertikal: 176°/ 170°; rechts/links: 88°/ 88°; nach oben/unten: 85°/ 85°
<b>Darstellbare Farben</b>	16.7 Mio.
<b>Pixelabstand H x V</b>	0.294 x 0.294 mm
<b>Physikalische Auflösung</b>	1280 x 1024 ( 1.3 megapixel)
<b>Horizontalfrequenz</b>	24 - 80 KHz
<b>Vertikalfrequenz</b>	55 - 75 Hz
<b>Synchronisationsarten</b>	Separate Sync
<b>Bildformat</b>	5 : 4

#### SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Analog Signaleingang</b>	D-Sub
<b>Digital Signaleingang</b>	DVI-D
<b>HDCP</b>	ja
	D-Sub, DVI-D

#### BESONDERHEITEN

<b>Apple-Kompatibilität</b>	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
<b>Parameter-Einstellung</b>	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke (+), - / Eco-Taste (-), Auto)
<b>Einstellbare Parameter</b>	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, Picture Mode, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
<b>Lautsprecher</b>	2 x 1 W (Stereo)
<b>Diebstahlsicherung</b>	Kensington-lock™
<b>Sicherheit</b>	CE, TÜV-GS, VCCI-B, TCO '03
<b>Höhenverstellbar Fuss</b>	Ja
<b>Höhenverstellbar</b>	110 mm
<b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>	90°
<b>Drehwinkel</b>	340°; 170° links; 170° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	20° nach oben; ° nach unten
<b>VESA Mounting</b>	100 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz, Weiß

#### ZUBEHÖR

<b>Treiber</b>	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	Strom-, D-Sub-, DVI-D-, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss (Schrauben für Fussfestlegung)

## POWER-MANAGEMENT

<b>Stromversorgung</b>	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
<b>Netzteil</b>	intern
<b>Leistungsaufnahme</b>	22 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
<b>Power Management</b>	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## ABMESSUNGEN & GEWICHT

<b>Maße B x H x T</b>	409 x 415 (525) x 249.5 mm
<b>Gewicht</b>	6.1 kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2 , Norm.